

①軒先 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子:アルミ押出型材 沈ミ込防止スベーサー 軒先伸縮座草: カラーガルバリウム鋼板 t0.4 (黒系) (水抜き穴 φ10@1000) 軒先面戸 軒先水切 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6	②ケラバ 250以下かつ働き幅/2以下 @260,360,405 吊子:アルミ押出型材 沈ミ込防止スベーサー 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式木毛セメント板 t=40 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 ケラバ水切	③棟 10 2.5 10 2.5 立チ上ゲ加工 棟包ミ 兼用棟金具 流レ止メビス(シーリング処理) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 沈ミ込防止スベーサー 棟面戸(面戸周りシーリング) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40					
④下り棟 立チ上ゲ加工 下り棟包ミ 兼用棟金具 流レ止メビス(シーリング処理) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下り棟補強材:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 下り棟面戸(面戸周りシーリング) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0以上 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40	⑤谷 谷補強板:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 谷捨板 谷面戸 谷用吊子 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 ポリスチレンフォーム t=60 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40 下葺材 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.0以上	⑥壁捨て谷 @260,360,405 (割り付ケニヨル) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押エ 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子:アルミ押出型材 沈ミ込防止スベーサー 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式木毛セメント板 t=40 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 本体立上加工 t75以上					
⑦壁立上り 10 2.5 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押エ 立チ上ゲ加工 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 兼用棟金具 吊子:アルミ押出型材 流レ止メビス(シーリング処理) 沈ミ込防止スベーサー 棟面戸(面戸周りシーリング) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40	⑧頂部 10 2.5 棟包ミ 立チ上ゲ加工 下地材 吊子:アルミ押出型材 兼用棟金具 流レ止メビス(シーリング処理) 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面戸(面戸周りシーリング) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40	⑨システム排煙棟 10 2.5 10 2.5 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A 立チ上ゲ加工 システム排煙棟 水切 吊子:アルミ押出型材 流レ止メビス(シーリング処理) 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 兼用棟金具 棟面戸(面戸周りシーリング処理) 木毛板受:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 元旦コ鋼:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6 断熱ベースレイヤー:ビーズ法ポリスチレンフォーム t=91 元旦ボード:細木・太木二層式化粧木毛セメント板 t=40					
元旦ビューティ工業株式会社		製品名称 元旦TRX3型	下地構成 鉄骨(元旦コ鋼システム)	図面番号 134-001-04	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先	②ケラバ	③棟
④下り棟	⑤谷	⑥壁捨て谷
⑦壁立上り	⑧頂部	⑨システム排煙棟
⑩製品名	⑪製品名	⑫製品名

①軒先 10 2.5 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子:アルミ押出型材 下葦材 均シモルタル 軒先面戸 軒先伸縮唐草: カラーガルバリウム鋼板 t0.4(黒系) (水抜キ穴 φ10@1000) 軒先水切 シーリング φ07	②ケラバ 250以下かつ働き幅/2以下 @260,360,405 吊子:アルミ押出型材 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) ケラバ唐草 シーリング 下葦材 均シモルタル 2.5	③棟 10 2.5 棟包ミ 兼用棟金具 流レ止メビス(シーリング処理) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 下葦材 均シモルタル φ07 10 2.5						
④下り棟 下り棟包ミ 兼用棟金具 流レ止メビス(シーリング処理) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 下り棟面戸(面戸周りシーリング) 下葦材 均シモルタル	⑤谷 イナズマ谷 谷面戸 谷用吊子 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 均シモルタル ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 @260,360,405 (割り付ケニヨル) シーリング 雨押工 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 吊子:アルミ押出型材 下葦材 均シモルタル 150以上 本体立上加工H75以上						
⑦壁立上り 10 2.5 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押工 シーリング 立チ上ゲ加工 兼用棟金具 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 流レ止メビス(シーリング処理) 吊子:アルミ押出型材 棟面戸(面戸周りシーリング) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 均シモルタル φ07	⑧頂部 10 2.5 棟包ミ 立チ上ゲ加工 兼用棟金具 下地材 吊子:アルミ押出型材 流レ止メビス(シーリング処理) 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面戸(面戸周りシーリング) 元旦TRX3型:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 (ポリエチレンフォーム裏貼) 下葦材 均シモルタル φ07	⑨システム排煙棟 10 2.5 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 ルーバーパネル システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A 立チ上ゲ加工 システム排煙棟 水切 流レ止メビス(シーリング処理) 吊子:アルミ押出型材 棟下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面戸 (面戸周りシーリング処理) 棟包ミ 兼用棟金具 通気孔 下葦材 均シモルタル φ07						
元旦ビューティ工業株式会社			製品名称 元旦TRX3型	下地構成 鉄骨(RC造)	図面番号 134-003-04	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1