

①軒先 10 2 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 キャップ 吊子:アルミ押出型材 ドレンガイド M-9唐草:アルミ押出型材 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ 軒先水切 軒先カバー	②ケラバ (割り付ケニヨル) 355 @355 ドレンガイド ケラバ唐草:アルミ押出型材 キャップ 吊子:アルミ押出型材 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ ケラバカバー ケラバ水切	③棟 10 2 ドレンガイド面戸 棟包ミ 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 キャップ マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド 455 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ						
④下り棟 10 2 ドレンガイド面戸 下り棟包ミ 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 キャップ マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド 455 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ	⑤谷 谷フレーム:ステンレス t=1.0 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド 谷カバー キャップ バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ 谷用吊子 谷検板 ※2寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 @355 355 (割り付ケニヨル) 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押エ バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 キャップ 吊子:アルミ押出型材 ドレンガイド 150以上 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ						
⑦壁立上り 10 2 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押エ ドレンガイド面戸 立ち上げ加工 吊子:アルミ押出型材 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 キャップ マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド 455 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ	⑧頂部 10 2 棟包ミ ドレンガイド面戸 立ち上げ加工 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 吊子:アルミ押出型材 バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド キャップ 455 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ	⑨住宅用換気棟 10 2 ドレンガイド面戸 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t=0.8以上 棟包ミ 吊子:アルミ押出型材 マッターラーフ7型Ⅱ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 ドレンガイド 455 下葦材 下地材:合板 t=12 木タルキ 開口寸法:35 455 455 @455 @455 木タルキ 頂部ウイング 外カバー 内カバー バックアップ材:押出発泡ポリスチレン t=25 キャップ						
旭ビューティ工業株式会社			製品名称 マッターラーフ7型Ⅱ	下地構成 木造(W造)	図面番号 242-001-03	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1