

①軒先 2.5 10	②ケラバ 212以下 @425	③棟 2.5 10						
④下り棟 150以上	⑤谷 ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 150以上						
⑦壁立上り 150以上	⑧頂部 2.5 10	⑨システム排煙棟 2.5 10						
⑩ 山梨ビューティ工業株式会社			製品名称 ラジアールーフ	下地構成 鉄骨(C型钢)	図面番号 036-002-06	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1

①軒先 ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子:ステンレス t=0.4 軒先伸縮唐草:カラーガルバリウム鋼板 t0.4 (黒系) (水抜き穴 φ10@1,000) 軒先水切シーリング 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル φ607 31 10 2.5	②ケラバ シーリングHEX:ビス頭シーリング処理 ケラバ唐草シーリング 212以下 φ425 31 ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子:ステンレス 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル	③棟 棟固定金具 棟包ミ 本体流し止め ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル φ607 10 2.5 下地材 立ち上げ加工 吊子:ステンレス 棟面戸(面戸周りシーリング) 棟カバー						
④下り棟 棟固定金具 下り棟包ミ 本体流し止め ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル 棟カバー 下り棟面戸(面戸周りシーリング) 吊子:ステンレス 立ち上げ加工 下地材	⑤谷 ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 イナズマ谷 谷用面戸 谷用吊子 棟カバー 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル ※2.5寸未満は納まりの検討を要する	⑥壁捨て谷 ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 吊子:ステンレス 棟カバー 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル φ425 (割り付ケニヨル) シーリング 雨押エ 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 棟面立上加工75以上 (150以上)						
⑦壁立上り ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 棟カバー 棟面戸(面戸周りシーリング) 本体流し止め 吊子:ステンレス 棟固定金具 立ち上げ加工 補強下地:ガルバリウム鋼板 t=0.8以上 雨押エ シーリング 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル φ607 10 2.5	⑧頂部 ラジアルーフ:フッ素ガルバリウム鋼板 t=0.4 棟カバー 棟面戸(面戸周りシーリング) 吊子:ステンレス 本体流し止め 下地材 棟固定金具 立ち上げ加工 棟包ミ 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル φ607 10 2.5	⑨システム排煙棟 システム排煙棟 棟包ミ システム排煙棟 金具C システム排煙棟 金具B システム排煙棟 金具A システム排煙棟 ルーバーパネル 棟固定金具 立ち上げ加工 棟包ミ 下地材 棟面戸(面戸周りシーリング処理) システム排煙棟 水切 本体流し止め 吊子:ステンレス 下葦材:ゴムアスファルトルーフィング t=2.0 均シモルタル 通気孔 φ607 10 2.5						
山梨ビューティ工業株式会社			製品名称 ラジアルーフ	下地構成 RC造	図面番号 036-003-05	作成 2025/08/08	SCALE 1/5	A1